




La passion du transport



Remorque à ensilage
SLW



La passion du transport

SLW 30

Volume de chargement 32 m³ / 36 m³



SLW 45

Volume de chargement 42 m³ / 45 m³



SLW 40 / SLW-A 40

Volume de chargement 39 m³ / 42 m³



HAWE SLW 40 est également disponible sur le **caisses mobiles WPS** avec châssis tandem. Avec plusieurs différents organismes HAWE augmentent l'utilisation.



SLW 50

Volume de chargement 48 m³ / 52 m³



Remorque à ensilage SLW



Commande électrohydraulique

Sur demande, HAWE fournit une commande électrohydraulique pour pilotage depuis la cabine.



Panneau avant à repliage hydraulique

Toutes les remorques de d'ensilage HAWE sont équipées d'une ridelle avant transparente. La partie supérieure est rabattable hydrauliquement.



Bandeau renforcé en forme de toit

Nouveau bandeau comme profil de couverture pour éviter les fuites de chargement.



Barre lumineuse LED / Caméra

La barre lumineuse à LED installée en série pour l'éclairage de l'espace de chargement garantit une surveillance optimale des opérations de chargement et de déchargement, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Sur demande, HAWE fournit également un système de caméras pour la surveillance de l'espace intérieur et arrière.



Signalisation

Étiquette sur l'avant de la benne pour indiquer si le hayon est ouvert ou fermé.



Tendeur de chaîne automatique

Contrôle visuel du tendeur de chaîne automatique.



Nouveau design de la porte arrière

Garde au sol augmentée pour les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Feux arrière surélevés pour les protéger des dommages et de la saleté.

HAWE Remorque à ensilage

sont conçues pour un usage professionnel, des charges élevées et une longue durée de vie. Les quatre modèles de 32 à 52 m³ ont été développés en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les cumas et les agriculteurs. Chaque remorque à ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Tous les modèles sont équipés d'accessoires qui facilitent grandement le travail à leurs utilisateurs et leur permettent de multiplier les chargements.

Remorque à ensilage SLW



Grande trappe de visite

Grande trappe d'accès à l'intérieur de la caisse avec échelle repliable.



Béquille hydraulique et flèche à suspension hydropneumatique.



Liaison au guidage forcé par câble Bowden.



Hawe Cover La couverture automatique de la caisse pour un transport sur route en toute sécurité et sans perte de chargement. (en option)



Timon articulé hydraulique

Garde au sol augmentée pour les conditions de fonctionnement les plus extrêmes. (Option pour les modèles SLW 40 / SLW 45 / SLW 50)

Les gros pneus réduisent la puissance à fournir par le tracteur et évitent la compaction du sol, même dans des conditions pluvieuses de récolte. La grande bande de roulement réduit la résistance au roulement, ce qui permet d'avancer même dans des conditions difficiles.



Essieu relevable pour augmenter la puissance de traction si nécessaire et réduire la résistance au roulement sur route.



Essieu avec **suspension hydro-pneumatique.**

Hawe Remorque à ensilage

Les remorques à ensilage HAWE sont très légères, consomment peu de carburant et n'abîment pas le sol. Un grand choix de gros pneus est proposé pour chaque type de remorque. Les flèches sont à ressorts, et pour les types SLW 40 à SLW 50, d'une suspension hydropneumatique.



La passion du transport

Caractéristiques techniques

Modèle	SLW 30	SLW 40 / SLW-A 40	SLW 45	SLW 50
Poids total adm. (t)	18	23	24	33
Capacité (m³)	32	39	42	48
Capacité avec Rehausse 200 mm (m³)	36	42	45	52
Dimensions caisse				
Longueur (m)	6,70	7,95	8,50	9,85
Largeur (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Rouleau(x) doseur(s)	2	2	2	2
Encombrement total				
Largeur (m)	8,65	9,65	10,50	11,80
Largeur avec pneus (m)	2,55	2,85	2,85	2,85
Hauteur (m)	3,70	4,00	4,00	4,00
Modèle de châssis Essieu BPW	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
Frein	Système de freinage pneumatique double circuit avec régulateur ALB			
Suspension	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 24 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 32 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 32 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 48 t LK
	hydraulischer Achsausgleich mit Federung und Liftachse optional			
Empattement (mm)	1550	1550 / 1810	1810	1810
Essieu directeur (n)	En option	De série	De série	En option
Direction forcée	En option	En option	En option	De série
Attelage				
Charge d'appui jusqu'à (t)	2	3	4	4
Anneau d'attelage 40mm	De série	En option	-	-
Boule K80	En option	De série	De série	De série
flèche à suspension	mécanique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Timon articulé hydraulique	-	En option	En option	En option
Pneus				
De série	600/50 R 22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
En option	710/50 R 26,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5

Serienausstattung: Structure en acier, plancher en acier, trappe d'entrée latérale avec échelle, essieu(x) autodirecteur(s) BPW, arbre de transmission grand angle avec protection contre les surcharges, bande lumineuse LED à l'intérieur.

Accessoires: Direction forcée hydraulique, Housse HAWE, roues jusqu'à 30,5". SLW 40 est également disponible en caisses mobiles WPS. HAWE développe constamment sa gamme de produits. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les fiches techniques, les prix et les modèles. Les photos et les chiffres contenus dans ce document n'ont qu'une valeur indicative.